
VII . MOBILIÁRIOS ESPECIAIS PARA BIBLIOTECA

VII.2. CREDENZA PARA APOIO DAS RECEPCIONISTAS

a. FINALIDADE

As credenzas de apoio das recepcionistas são para uso na retaguarda do Balcão de recepção e atendimento da Biblioteca no Bloco de Ministros da Nova Sede do Tribunal Superior do Trabalho – TST (conforme planta baixa anexa).

b. CARACTERÍSTICAS

Credenza (ver dimensões) com duas portas de eixo vertical (tipo chameira), prateleiras e sobre-tampo com frente boleada.

c. ESTRUTURA

c.1.FORMA – Prisma de base retangular;

c.2.MATERIAL – Em chapa de madeira MDF, com espessura mínima de 18 mm;

c.3. REVESTIMENTOS – Revestida em todas as faces (com exceção da parte frontal e das portas) com laminado melamínico de Baixa Pressão, ref. Cromática cinza Office Gray da Perstop, ou similar, superfície lisa e fosca, com topos revestidos com perfil de PVC, mínimo de 2mm de espessura e sem bordas cortantes, na cor igual à do laminado.

A parte frontal do armário será em laminado melamínico fantasia, ref. Ipê Amarelo, do catálogo da Masisa, ou similar.

O fundo e o tampo das credenzas deverão estar nivelados com as laterais e ter acabamento igual (laminado – com perfil de PVC).

O tampo inferior (base) deverá ter largura igual à largura total do móvel, de modo que as laterais da credenza apóiem-se sobre o mesmo.

d. BASE (RODAPÉ)

Rodapé executado em chapa de aço galvanizado, com, aproximadamente, 5 cm de altura, pintado na cor preta com pintura eletrostática epóxi pó, superfície texturizada, com acabamento acetinado. A base deverá ser um quadro (retângulo) fechado.

e. PRATELEIRAS

Em chapa de madeira MDF, com espessura de 15 mm, revestida, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão – BP –, ref. Cromática cinza Office Gray da Perstop, ou similar, superfície lisa e fosca com topos (todos os 04) revestidos com perfil de PVC. As credenzas terão duas prateleiras. As prateleiras deverão ter alturas reguláveis através de pinos metálicos cinzas (na cor da prateleira).

f. SOBRETAMPO

Em chapa de madeira MDF de 25 mm, com boleado frontal (semicircular – 180°), revestido, em todas as suas as faces com laminado melamínico de Alta Pressão postforming, ref. Cromática cinza Office Gray da Perstop, ou similar, superfície lisa e fosca com topos revestidos com perfil de PVC, mínimo de 2mm de espessura e sem bordas cortantes, na cor igual à do laminado.

g. PORTAS

Cada credenza terá 02 portas de eixo vertical, tipo chameira, com abertura igual ou maior que 90°. Em madeira MDF de 15 mm, revestidas em ambas as faces com laminado melamínico fantasia, superfície lisa e fosca, ref. Padrão Pau-Marfim, do catálogo da Masisa, ou similar, topos (todos) revestidos com perfil PVC, na mesma cor do laminado. Fixadas com dobradiças de pressão, tipo Plastipar, ou similar, niquelada.

h. PUXADOR

As portas serão dotadas de puxadores plásticos roliços, na cor preta, tipo alça, fixados no armário a 90cm do piso.

i.FECHADURA E FECHO

Fechadura cilíndrica, com rotação de 360°, lingüeta sem rotação, própria para armário de madeira, cromada, instalada em uma das folhas e dois ferrolhos tipo alça, fixados na parte inferior e superior interna da porta esquerda, ref.: 809, da DATTI, ou similar.

j. PARAFUSOS

Todos os parafusos para fixação e montagem das credenzas deverão ser do tipo “porca cilíndrica”, com rosca milimétrica. Os fundos das credenzas deverão ser fixados às laterais por sistema do tipo “minifix”. A fixação das laterais da credenza ao tampo superior (inferior ao sobre-tampo) deverá se dar por parafusos de cabeça chata com “porca cilíndrica” no sentido laterais/tampo. A lateral da credenza deverá ser escareada no máximo em 2,5 mm, para abrigar totalmente a cabeça do parafuso, de modo que não existam ressalto em relação à lateral do armário. A cabeça do parafuso deverá ser coberta por tampa plástica na cor do laminado.

k. DIMENSÕES

80 cm de comprimento, 60 cm de profundidade e 107 a 113 cm de altura.

Obs:

1. Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes, soldas grosseiras e mal acabadas, parafusos aparentes e com pintura e aplicação de verniz irregular e/ou manchadas;
2. As fibras (desenhos ou veios) do laminado fantasia deverão estar regulares e uniformes e, em sua direção e sentido, perpendiculares à linha do piso;
3. Todos os encabeçamentos com perfil de PVC não poderão apresentar ressalto ou rebaixos;

l.OBSERVAÇÕES

l.1.Todo o conjunto da credenza deverá estar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer desconfortos, juntas, frestas, desnivelamentos e/ou outras fragilidades da peça, não autorizados no projeto, serão motivos de reprovação para o trabalho executado;

l.2. Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes, soldas grosseiras e mal acabadas, parafusos aparentes e aplicação cola irregular e/ou manchadas;

l.3. O laminado fantasia deverá ter as fibras (desenhos ou veios) da madeira regulares e uniformes e, em sua direção e sentido, perpendiculares a linha do piso;

l.4. Todos os encabeçamentos com perfil de PVC não poderão apresentar ressalto ou rebaixos;

I.5. Deverão ser obedecidas todas as demais especificações constantes das Normas Brasileira divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – móveis para escritório, que não colidirem com as presentes especificações, bem como a Norma Reguladora NR-17 – Ergonomia, do Ministério do Trabalho, no que for aplicável;

I.6. Todos os parafusos para fixação e montagem das credenzas deverão ser do tipo "porca cilíndrica" com rosca milimétrica;

I.7. O tampo superior deverá ser cavado para abrigar a lingüeta do fecho interno;

I.8. Cabem, ao vencedor da licitação, a fabricação e instalação das credenzas no local;

I.9. Qualquer outro elemento existente no conjunto da credenza deverá acompanhar a cor do elemento principal;

I.10. Dez dias úteis após o resultado da licitação, o fabricante deverá apresentar protótipo de uma credenza. O protótipo passará por testes de estabilidade, resistência e durabilidade;

m. QUANTIDADES

Está prevista a aquisição de 04 unidades de "CREDENZA PARA APOIO DAS RECEPCIONISTAS".

n. EMBALAGEM

Serão protegidos com manta para embalagem antiderrapante 1 mm, caixas de papelão duplo, reforço interno com identificação ao fabricante e do conteúdo em, no mínimo, dois lados.